


No: 20132-166

## APC-sonde 3000 A



- Zekere, effectieve en snelle coagulatie ook van grote oppervlakken
- Beperkte indringdiepte, daarom ook optimaal inzetbaar op plaatsen waar gevaar voor perforatie bestaat
- Minimale carbonisatie, betere wondgenezing
- Geen vaporisatie, geringer perforatierisico
- Minder rookontwikkeling, goed zicht op het operatieveld, minimale geuroverlast
- "Non-contact-methode", waardoor de sonde niet aan het weefsel vast blijft plakken
- Beschadiging van metalen stents grotendeels uitgesloten
- Applicatierichting axiaal, radiaal en lateraal
- Efficiënte, veilige en gemakkelijk te leren methode

### Afmetingen en gewicht

Maten	∅ 2,3 mm
Lengte	3 [Meter]

### Basisfeatures

Flexibiliteit	flexible
Uitlaatvormen	A = Axial Beam
Vorm / model	A

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Steriel verpakt	EO
Wegwerpproduct	ja

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	10 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp