

No: 10140-100

VIO 300 D



- Alle actuele HF-regelingstechnieken in één - met automatische vermogensdosering
- [Leistung präzise auf die Indikation abgestimmt]
- [Neue und weiterentwickelte CUT- und COAGFunktionen]
- [Variabel configureerbaar durch Buchsen-Module]
- Disciplinespecifiek, indicatiespecifiek en operatiespecifiek op maat configureerbaar
- [Einfache, interaktive und sichere Bedienung über TFT-Display und FocusView]
- Individueel programmeerbare programma's; in duidelijke tekst: inschakelen en werken.
- Plug & Play: instrument inpluggen, werken
- ReMode-functie: "afstandsbediening" via handgreep of voetschakelaar "vanaf de operatietafel"
- Voetschakelaartoewijzing: Met behulp van het display kan eenvoudig en flexibel de voetschakelaar of ook maar één voetschakelaarpedaal aan de gewenste uitgangsbuss worden toegewezen.

Uitgangsvermogen

Maximaal cut-vermogen	[300 Watt an 500 Ohm]
Veiligheidssysteem	NESSY
Frequentie	350 kHz
Maximaal coag-vermogen	[bis zu 200 Watt]

Netaansluiting

Netfrequentie	50 / 60 Hz
Opgenomen vermogen in standby-mode	40 Watt
Opgenomen vermogen bij max. HF-vermogen	500 Watt / 920 VA
Netspanning	100-120 / 220-240 [Volt]
Equipotentiaalaansluiting	ja

Afmetingen en gewicht

Breedte x Hoogte x Diepte	410 x 165 x 380 mm
Gewicht	9,5 kg

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Display	TFT-Display en FocusView

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	I
Type volgens EN 60 601-1	CF
Categorie na UMDNS	11-490