

COPY TOOL VIO 2.X : INSTALLATION ET MISE À JOUR

Ce logiciel permet d'archiver les programmes et configurations d'un dispositif VIO D/S de la version 2.x.x et de les transférer vers un autre dispositif VIO de la version 2.x.x. Il est aussi possible de créer des programmes « hors ligne » qui peuvent alors être transmis vers un dispositif VIO D/S de la version 2.x.x.

Configuration requise

Windows 10, Windows 7, Windows XP (32 et 64 bits)

Clé de sécurité USB matériel assistance VIO (20140-005)

Installation du COPY Tool VIO 2.x

Le Copy Tool VIO 2.x figure sur notre [site web](#) à la rubrique Copy Tool VIO.

Sauvegarder le fichier .zip sur l'ordinateur et décompresser l'archive .zip.

Cas 1 : utilisateurs qui travaillaient déjà sur leur PC avec le Copy Tool VIO 2 et qui souhaitent réinstaller le logiciel.

Pour intégrer un nouveau logiciel VIO D/S au Copy Tool VIO, prière de suivre le paragraphe « Mise à jour pour de nouvelles versions du logiciel VIO D/S ».

- Sauvegarde de configurations (client) existantes : prière de veiller à sauvegarder les configurations existantes avant de désinstaller la version existante. Copier le cas échéant le répertoire complet « Data » (Données) de votre version actuelle et l'enregistrer dans le répertoire de sauvegarde. Les configurations peuvent être réutilisées avec le nouveau Copy Tool VIO 2.x.
- Désinstallation du Copy Tool VIO 2 antérieur
 - Ouvrir le dossier VIO_COPY_2.x dans le chemin d'installation, par ex.
F:\ERBE\VIO_Tools\VIO_COPY_2.x
 - Exécuter le fichier « uninstall.exe » et suivre les instructions.
 - Confirmer en activant la touche « Next » (Suivant)
 - Le programme ainsi que le raccourci de bureau et l'entrée dans le menu Démarrage sont automatiquement supprimés.

Cas 2 : utilisateurs qui n'ont pas encore travaillé avec le COPY TOOL VIO 2.X sur leur PC / ordinateur portable

Des droits d'administrateur sont requis pour pouvoir installer le pilote du **COPY TOOL VIO 2.X**, de l'outil XML Parser ainsi que pour l'intégration de la bibliothèque de programmes !

- Ouvrir le dossier du logiciel téléchargé et décompressé
- Ouvrir les dossiers « Peak »
- Pour installer le pilote du matériel d'assistance VIO, exécuter le fichier « PcanOemSetup.exe » et suivre les instructions de configuration

- Pour installer l'outil XML Parser, exécuter le fichier « msxml.msi » qui se trouve dans le dossier qui vient d'être décompressé. Puis, suivre les instructions et finaliser l'installation.
- Pour installer la bibliothèque de programmes midas, copier le fichier « midas.dll » à partir du même dossier pour les systèmes 32 bits dans le dossier C:\Windows\System32 et pour les systèmes 64 bits dans le dossier C:\Windows\SysWow64.

Installation du COPY TOOL VIO 2.X

Une fois les pilotes et l'outil XML Parser installés et la bibliothèque de programmes liée, il est maintenant aussi possible d'installer le logiciel sans droits d'administrateur.

- Ouvrir le dossier du fichier décompressé du **logiciel COPY TOOL VIO 2.X**
- Effectuer un double-clic sur le fichier .exe
- Confirmer en activant la touche « Next » (Suivant)
- Le chemin d'installation suivant est suggéré : F:\ERBE\VIO_Tools\VIO_COPY_2.x. Merci d'utiliser ce chemin. En l'absence d'un lecteur F:, il est possible de modifier le chemin en conséquence (C:\Temp). Prière de noter qu'une installation dans un dossier C:\Programme est impossible sans droits d'administrateur.
- Confirmer en activant la touche « Install » (Installer).
- L'installation a été achevée avec succès. Fermer le programme de configuration en activant la touche « Finish » (Terminer).
- Le Copy Tool VIO 2.x peut désormais être utilisé. Un raccourci permettant d'ouvrir le programme apparaît aussi bien dans le menu Démarrage que sur le bureau.

Mise à jour pour de nouvelles versions du logiciel VIO D/S

En cas de mise à disposition d'une nouvelle version du logiciel VIO D/S, un nouveau fichier de configuration (VCPK) doit être chargé dans le COPY TOOL VIO 2.x déjà installé.

Ouvrir le fichier .zip décompressé du **logiciel COPY TOOL VIO 2.X**

- Sélectionner « Importer fichiers de configuration » ou « Fichier ► Importer des fichiers de configuration » dans la barre de menu.
- Sélectionner le fichier de configuration (VCPK) dans le dossier téléchargé.
- Cliquer sur « Ouvrir » pour importer le fichier de configuration.

Il est maintenant possible d'utiliser l'outil avec tous les dispositifs VIO D/S équipés du logiciel V 2.x car les fichiers de configuration sont toujours compatibles avec les versions antérieures.

Fonction d'aide

Le logiciel du **COPY TOOL VIO 2.X** dispose d'une fonction d'aide exhaustive accessible en activant la touche F1. La commande des différentes fonctions y est décrite pas-à-pas.

Étendue

Pour pouvoir profiter pleinement du logiciel, activer le mode Expert dans le **COPY TOOL VIO 2.X** dans la barre de menu ► Paramètres.

Important

Le **COPY TOOL VIO 2.X** est exclusivement compatible avec des dispositifs VIO de version 2 ou supérieure. Il n'est pas possible de transférer des programmes de la version 1.X.X vers un dispositif de la version 2.X.X.

Les programmes VIO nouvellement créés doivent être transmis à l'organisation de service après-vente Erbe compétente pour l'utilisateur correspondant. Le nom du fichier doit alors se composer des informations suivantes :

Numéro de référence_Numéro de série_Version logiciel_Date_Site.Vcxml. par ex. 10140-100_113009402_V221_042010_Clinique Munich RDI. VCXML

Prière d'envoyer ce fichier par e-mail à techservice@erbe-med.com. Les programmes y sont archivés et mis à disposition en vue de l'intervention du service technique.

Assistance

Assistance technique

Téléphone : +49 (0) 7071 755-437

E-mail : techservice@erbe-med.com